

昇頻 A500 5G/LTE 外接式天線系列

產品介紹

昇頻A500 5G/LTE外接式天線系列為5G/4G/3G行動通訊路由器的天線配件，具備類型多元的天線擁有高可靠、卓越覆蓋範圍、高效率 and 增益效能特色，因應不同的安裝結構和電纜長度。昇頻A500系列滿足系統整合商於部署5G和LTE行動通訊路由於建築物、戶外弱電箱或工業自動化設備提供靈活設計的互聯網連接解決方案。



產品特色

- 支援 5G/4G/3G 廣泛多頻段應用
- 600MHz 至 6000MHz 多種頻率範圍
- 天線接頭支援 SMA 公端(Plug)或 N-type 公端
- 天線纜線長度範圍為 1 米或至 6 米
- 提供面板型、磁性型和直接安裝型的天線型態組合
- 具有 IP67 防護等級的防水防塵外殼(依天線型式而定)

產品規格

型號	A551I-F1	A552I-F1	A510-F1	A520I-F1	A552I-F4	A556I-F4	A543I-L1
天線外觀							
頻段應用	5G, LTE	5G, LTE	5G, LTE	5G, LTE	5G, LTE	5G, LTE	LTE
天線數量	1	1	1	1	4	4	1
頻率範圍	700-6000 MHz	700-6000 MHz	700-5000 MHz	600-5000 MHz	600-6000 MHz	600-6000 MHz	700-2700 MHz
輻射場型	Omni-directional	Omni-directional	Omni-directional	Omni-directional	4x4 MIMO	4x4 MIMO	Omni-directional
纜線長度	1 meter	2 meters	N/A	N/A	2 meters x 4 RG-174	6 meters x 4 RG-58	3 meters
峰值增益	3.0dBi	3.0dBi	3.0dBi	3.0dBi	-2.0dBi Cable Loss:4.3dBi	-1.0dBi Cable Loss:4.7dBi	2.0dBi
安裝類型	Panel Mount	Panel Mount	Direct Mount	Direct Mount	Panel Mount	Panel Mount	Magnetic Mount
天線接頭	SMA Male	SMA Male	SMA Male	N-type Male	SMA Male x 4	SMA Male x 4	SMA Male
天線尺寸	47 x 47 x 16 (mm)	47 x 47 x 16 (mm)	222 x 27 x 13 (mm)	300 x 22 x 20 (mm)	68 x 68 x 188 (mm)	68 x 68 x 188 (mm)	90 x 90 x 30 (mm)

訂購資訊

型號	產品描述
A551I-F1	5G/4G 全向性圓頂形天線、1 米、面板安裝型、IP67
A552I-F1	5G/4G 全向性圓頂形天線、2 米、面板安裝型、IP67
A510-F1	5G/4G 全向性刀形式天線、直接安裝型
A520I-F1	5G/4G 全向性直立形天線、直接安裝型、IP67
A552I-F4	5G/4G 4x4 MIMO 圓頂形天線、2 米、面板安裝型、IPx6
A556I-F4	5G/4G 4x4 MIMO 圓頂形天線、6 米、面板安裝型、IPx6
A543I-L1	LTE 全向性圓頂形天線、3 米、磁性安裝型、IP67

註:產品特色和規格如有更改，恕不另行通知。